



Endüstriyel Çözümler

Kaynak Yöntemi

- › MIG/MAG (Manuel)
- › Kısa devre ark
- › Sprey ark
- › MMA (Örtülü Elektrot)
- › TIG DC Scratch (Sürtmeli)

Malzeme Cinsi

- › Karbonlu çelik
- › Paslanmaz çelik
- › Alüminyum alaşımları
- › Bakır alaşımları



CE
EN 60974 - 1
EN 60974 - 10

GİRİŞ

3
Phase
50/60
Hertz

ÇIKIŞ

CC **DC**


Standart Set İçeriği

- › Ara bağlantı kablosu (5m)
- › Mig kaynak torcu (4m)
- › Şase kablosu 70mm² (4m)
- › Gas regülatörü
- › Tel sürme ünitesi
- › Taşıyıcı araba
- › Soğutma ünitesi (Sadece su soğ. versiyon için)



Opsiyonel Ekipmanlar

- › Ara bağlantı kablosu
10m - 15m - 20m - 25m
- › Mig kaynak torcu
3m - 5m
- › Otomatik Kararan Baş Maskesi
DIN5/8 - DIN9/13



ULTIMATE 405 MTS ULTIMATE 505 MTS

Sade, güvenilir ve endüstriyel.



Ultimate MTS serisi Mig kaynak makineleri çoğu kaynak uygulaması için en sade endüstriyel çözümdür. Inverter teknolojisi sayesinde, MTS serisi kaynak makineleri geleneksel trafolu Mig kaynak makinelerinin yerini almaya hazırdır.

Yüksek dolgu oranlı
ilerleme hızı

“Sert” ve “Yumuşak”
seçimi ile mükemmel
ark karakteristiği ayarı

Gerçek zamanlı
kaynak voltaj ve
amper göstergesi paneli

4T modunda krater
doldurma seçeneği

Geliştirilmiş tasarımı
ile verimli soğutma

Yüksek oranlı
su akış debisi



Modüler tel sürme
ünitesi ve taşıyıcı
araba tasarımı

Kullanıcı dostu
ön kontrol paneli

Düşük sıçrıntı
ve kararlı ark
karakteristiği

Yoğun ve uzun
kaynak uygulamaları
için uygun

Kolay gaz testi ve
serbest tel sürme
imkanı

Teknik Özellikler

Model	Giriş Gücü	Devrede Kalma Oranı	Amper Aralığı	Voltaj Aralığı	Güç Tüketimi	Koruma Sınıfı	Ebat	Ağırlık
Ultimate 405 MTS	3 x 400V ± 15	400A %50 - 40°C	30 - 400A	15 - 34V	17,2kVA	IP 21S	51 x 107 x 140mm	126kg
Ultimate 505 MTS	3 x 400V ± 15	500A %50 - 40°C	50 - 500A	16,5 - 39V	24,7kVA	IP 21S	51 x 107 x 140mm	126kg