



CE EN 60974 - 1  
EN 60974 - 10

#### KESME KALINLIKLARI REFERANS LİSTESİ

MALZEME	KESME	KOPARTMA
Karbonlu Çelik	≤ 20	≤ 25
Paslanmaz	≤ 20	-
Alüminyum	≤ 16	-

## MULTICUT 40CNC - PLAZMA KESİM-NO HF

Z03.04.01	Multicut 40 CNC - 1 x 230V ± 10	X% 40°C	20 - 40A	4.9 kW	13.5 kg	1
-----------	---------------------------------	---------	----------	--------	---------	---

### Kesim Yöntemi

Yüksek frekanssız (NO HF) Plazma Kesim

### Standart Aksesuar Kiti

Plazma Kesim Torcu 6m  
Şase pensesi ve kablosu (16 mm<sup>2</sup> Kablo 3 m TSK 25)

### Özellikler

- \* Güç ledi - Şebekenin makineye geldiğini gösteren led
- \* Termik koruma; makinenin isindiğini gösterir. kesim işlemi durmuştur. makine şebekeye bağlı ve açık kalmalıdır makine soğuyunca ışık sönecek ve tekrar kesime izin verecektir.
- \* Kesim ledi - Kesim arkının oluştuğunu gösteren led
- \* Sürekli kesim modu / Aralıklı kesim modu
- \* Amper ayar butonu
- \* Çalışma / Test butonu

### Ön Panel

