



Endüstriyel Çözümler

Kaynak Yöntemi

- › MMA (Örtülü Elektrot)
- › TIG DC Scratch (Sürtmeli)

Malzeme Cinsi

- › Karbonlu çelik
- › Paslanmaz çelik
- › Döküm demir



EN 60974 - 1
EN 60974 - 10

GİRİŞ



ÇIKIŞ



Standart Set İçeriği

Ultimate 180

- › Elektrot kablosu 16mm² (3m)
- › Şase kablosu 16mm² (3m)

Ultimate 200

- › Elektrot kablosu 25mm² (3m)
- › Şase kablosu 25mm² (3m)



ULTIMATE 180 ULTIMATE 200

Endüstriyel, güçlü ve sağlam

Ultimate 180 ve Ultimate 200 2,00mm'den 4,00mm'e kadar genel amaçlı tüm örtülü elektrodların kaynağı için uygundur.

Düşük ağırlığının yanı sıra, uzun besleme kabloları ile çalışmaya olanak sağlayan güçlü bir MMA kaynak makinesidir. Güçlü yapısı sayesinde düşük voltajlarda bile en iyi performansı vermektedir.

Ultimate 200 ark gücü ayarı ile en iyi ark karakterini ayarlamaya imkan sağlar.



Dijital gösterge
ile kolay amper ayarı

Düşük sıçrıntı oranı

Kararlı kaynak arki

Yüksek performans

Ergonomik tutamak

Hızlı soğuma için
mükemmel dizayn

Hafif ve
kolay taşınır



Teknik Özellikler

Model	Giriş Gücü	Devrede Kalma Oranı	Amper Aralığı	Voltaj Aralığı	Güç Tüketimi	Koruma Sınıfı	Ebat	Ağırlık
Ultimate 180	1 x 230V ± 15	180A %30 - 40°C	20 - 180A	20,8 - 27,2V	8,2kVA	IP 21S	420 x 160 x 330mm	8kg
Ultimate 200	1 x 230V ± 15	200A %25 - 40°C	20 - 200A	20,8 - 28V	9,4kVA	IP 21S	420 x 160 x 330mm	8kg